

Multifunkční olej typu STOU (Super Tractor Oil Universal) pro motory, převodovky, hydraulické systémy, s nebo bez mokrých brzd vhodný pro zemědělské a stavební stroje.

CHARAKTERISTIKA

FORD ESN M2C-159B
 JOHN DEERE JDM J27
 MASSEY FERGUSON CMS M1139, M1145 (M1144)
 API GL-4/GL-5
 ALLISON C4
 CATERPILLAR TO 2
 ZF TE-ML 06B/C/D/F/Q/R), ZF TE-ML 07B
 FORD ESN M2C-159B
 API CI-4CG-4/CF-4/CE/SF
 ACEA E7/E2
 MAN 271
 MIL-L-2104D

VÝHODY

PRO MULTI SUPER je multifunkční olej pro zemědělskou a stavební techniku se zlepšenými vlastnostmi. PRO MULTI SUPER je olej typu STOU pro použití v motorech, převodových mechanismech, hydraulických systémech v mechanismech s „mokrymi brzdami“ i bez zemědělské techniky a stavebních strojů. Olej PRO MULTI SUPER umožňuje použití jednoho oleje pro motory, převodové mechanismy a hydraulické systémy i při současných přísných požadavcích na výkonovou úroveň oleje pro použití v moderních motorech. PRO MULTI SUPER je upraven tak, aby tyto požadavky splňoval.

UŽITÍ

Mazání motorů, mechanických a hydraulických převodovek, hydraulických převodů všech typů zemědělských a stavebních strojů. Všude tak, kde výrobce doporučuje použití oleje typu STOU.

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota	
Viskozitní třída	SAE	-	10W-30	10W-40
Hustota při 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	879	878
Kinematická viskozita při 40°C	NF T 60-100	mm ² /s	-	96
Kinematická viskozita při 100°C	NF T 60-100	mm ² /s	10.9	14.5
Viskozitní index	NF T 60-136	-	149	156
Viskozita při 25°C	ASTM D 2602	mPa.s	-	6400
TBN	NF T 60-105	mgKOH/g	11	10,8
Bod vzplanutí	NF T 60-105	°C	218	228
Bod tekutosti	NF T 60-105	°C	-32	-35

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 29/12/2016

Datum CZ : 5/2/2017



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.